

Páska pod sádrokartonové profily

Použití

Jednostranně lepicí pěnová páska pod sádrokartonové profily skvěle tlumí vibrace a otřesy v sádrokartonových konstrukcích. Páska se aplikuje mezi sádrokartonový profil a podlahu, velmi dobře přilne i k nepříliš rovným povrchům.

Pásku pod sádrokartonové profily nalepíme na spodní část profilu těsně před jeho ukotvením k podlaze, stěně nebo stropu. Drží na většině materiálů, lze ji tak aplikovat jako tlumící pásku mezi nejrozličnější kontaktní plochy.

Tato páska není určena k pevnostním spojmům, k tomu účelu slouží lépe oboustranné pěnové nebo soklové pásy.



Technický popis

Páska pod sádrokartonové profily je vyrobena z nosiče z pěnového polyetylénu o tloušťce 3 mm oboustranně opatřeného akrylátovým lepidlem.

Materiál nosiče	pěnový polyetylén
Lepidlo	akrylátové
Barva	šedočerná
Tloušťka celkem	3 mm
Hustota	130 - 200 kg / m ³

Přilnavost pásky	vysoká
Lepivost na oceli	24 N / m ²
Pevnost v tahu	61,5 N / 25 mm
Prodloužení do přetržení	+105 %

Teplotní odolnost	-30 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)			
30 m	30	45	70	90
ks/balení	18	12	8	6